








Technische Daten:

Nennmoment: 1300 Nm
Maximalmoment: 2600 Nm
Torsionssteife: 210 Nm/arcmin
Massenträgheitsmoment: 0,03 kgm²
max. axialer Wellenversatz: ± 1 mm
max. lateraler Wellenversatz: 0,3 mm
axiale Federsteife: 200 N/mm
laterale Federsteife: 1400 N/mm
Betriebstemperaturbereich: -40° bis +300°C
zulässige Betriebsdrehzahl: max. 8.500 Upm
D1/2 min/max = ϕ50 / ϕ90 mm
Masse: ca. 9 kg

Werkstoffausführung:

Balg: Edelstahl 1.4571
Naben: Stahl – St 52
Klemmschrauben: ISO 4762 – FKL 12.9

		Änderung			Werkstoffbezeichnung: -	Werkstoffnummer: -	Maßstab: 0,8
					Rohteil-/Vorteilnummer: -	Gewicht: - kg	
		gepr.	11.06.24	AR	Metallbalgkupplung KG 1300 / 6W - Standard		
Passung	Abmaß	gez.	03.12.21	Wu			
DIN ISO 13715 -0,4 +0,8	DIN ISO 2768-mK: 0,5 ... 6 ±0,1; 6 ... 30 ±0,2; 30 ... 120 ±0,3; 120 ... 315 ±0,5; 315 ...1000 ±0,8		Datum	Name	Benennung		
			JAKOB Antriebstechnik D-63839-Kleinwallstadt		Format A3	MB - 046 24269	
					Artikelnummer		
					Ersatz für -	ersetzt durch -	

Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfältigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.