








Technische Daten:

Nennmoment: 700 Nm
Maximalmoment: 1400 Nm
Torsionssteife: 68 Nm/arcmin
Massenträgheitsmoment: 0,006 kgm²
max. axialer Wellenversatz: ± 1 mm
max. lateraler Wellenversatz: 0,3 mm
axiale Federsteife: 100 N/mm
laterale Federsteife: 980 N/mm
Betriebstemperaturbereich: -40° bis +300°C
zulässige Betriebsdrehzahl: max. 11.000 Upm
D1/2 min/max = ϕ42/ ϕ64 mm
Masse: ca. 3,6 kg

Werkstoffausführung:

Balg: Edelstahl 1.4571
Naben: Stahl - St 52
Klemmschrauben: ISO 4762 - FKL 12.9

		Änderung			Werkstoffbezeichnung: -	Werkstoffnummer: -	Maßstab: 1:1
					Rohteil-/Vorteilnummer: -	Gewicht: - kg	
		gepr.	12.12.23	IA	Metallbalgkupplung KG 700 / 6W - Standard		
Passung	Abmaß	gez.	02.12.21	Wu	Benennung		
DIN ISO 13715 -0,4 +0,8	DIN ISO 2768-mK: 0,5 ... 6 ±0,1; 6 ... 30 ±0,2; 30 ... 120 ±0,3; 120 ... 315 ±0,5; 315 ...1000 ±0,8	Datum		Name	Format A3	MB - 046 24267	
		JAKOB Antriebstechnik D-63839-Kleinwallstadt			Artikelnummer		
					Ersatz für -	ersetzt durch -	

Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfältigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.