








Technische Daten:

Nennmoment: 900 Nm
Maximalmoment: 1800 Nm
Torsionssteife: 115 Nm/arcmin
Massenträgheitsmoment: 0,011 kgm²
max. axialer Wellenversatz: ± 1,2 mm
max. lateraler Wellenversatz: 0,3 mm
axiale Federsteife: 145 N/mm
laterale Federsteife: 1000 N/mm
Betriebstemperaturbereich: -40° bis +300°C
zulässige Betriebsdrehzahl: max. 10.000 Upm
D1/2 min/max = Φ42 / Φ70 mm
Masse: ca. 5,7 kg

Werkstoffausführung:

Balg: Edelstahl 1.4571
Naben: Stahl - St 52
Klemmschrauben: ISO 4762 - FKL 12.9

		Änderung			Werkstoffbezeichnung: -	Werkstoffnummer: -	Maßstab: 1:1
					Rohteil-/Vorteilnummer: -	Gewicht: - kg	
		gepr.	12.12.23	IA	Metallbalgkupplung KG 900 / 6W - Standard		
Passung	Abmaß	gez.	02.12.21	Wu			
DIN ISO 13715	DIN ISO 2768-mK		Datum	Name	Benennung		
-0,4 / +0,8	0,5 ... 6 ±0,1 6 ... 30 ±0,2 30 ... 120 ±0,3 120 ... 315 ±0,5 315 ...1000 ±0,8		JAKOB Antriebstechnik D-63839-Kleinwallstadt		Format A3	MB - 046 24268	
					Artikelnummer		
					Ersatz für -	ersetzt durch -	

Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfältigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.