






Technische Daten:

Nennmoment: 35 Nm
Maximalmoment: 50 Nm
Torsionssteife: 5 Nm/arcmin
Massenträgheitsmoment: 0,17 10^{-3} kgm²
max. axialer Wellenversatz: ± 0,5 mm
max. lateraler Wellenversatz: 0,2 mm
axiale Federsteife: 70 N/mm
laterale Federsteife: 480 N/mm
Betriebstemperaturbereich: -40° bis +200°C
ϕD1/D2 min/max = ϕ10/ ϕ30 (32) mm
n = max. 17.000 Upm
Masse: ca. 0,38 kg



Werkstoffausführung:

Balg: Edelstahl 1.4571
Naben: hochfestes Aluminium
Klemmschrauben: ISO 4762 - FKL 12.9
Bördeldraht: Messing

		Änderung				Werkstoffbezeichnung: -	Werkstoffnummer: -	Maßstab: 1:1
						Rohteil-/Vorteilnummer: -	Gewicht: - kg	
		gepr.	17.07.23	IA		Metallbalgkupplung KPP 35 - Standard		
Passung	Abmaß	gez.	12.05.17	Be				
DIN ISO 13715 -0,4 +0,8	DIN ISO 2768-mK: 0,5 ... 6 ±0,1; 6 ... 30 ±0,2; 30 ... 120 ±0,3; 120 ... 315 ±0,5; 315 ...1000 ±0,8	Datum	Name		Benennung			
		JAKOB Antriebstechnik D-63839-Kleinwallstadt			Format A4	MB-120 16538		
					Artikelnummer			
					Ersatz für -		ersetzt durch -	

Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfältigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.