








Technische Daten:

Nennmoment: 1500 Nm
Maximalmoment: 3000 Nm
Torsionssteife: 280 Nm/arcmin
Massenträgheitsmoment: 0,013 kgm²
max. axialer Wellenversatz: ± 0,6 mm
max. lateraler Wellenversatz: 0,5 mm
axiale Federsteife: 520 N/mm
laterale Federsteife: 490 N/mm
Betriebstemperaturbereich: -40° bis +200°C
zulässige Betriebsdrehzahl: max. 7.000 Upm
D1/2 min/max = ϕ50 / ϕ85 mm
Masse: ca. 4,4 kg

Werkstoffausführung:

Balg: Edelstahl 1.4571
Naben: hochfestes Aluminium
Klemmschrauben: ISO 4762 – FKL 12.9
Bördeldraht: Messing

		Änderung			Werkstoffbezeichnung: -	Werkstoffnummer: -	Maßstab: 1:1
					Rohteil-/Vorteilnummer: -	Gewicht: - kg	
		gepr.	08.09.23	IA	Metallbalgkupplung KR 1500 - Standard		
Passung	Abmaß	gez.	12.05.17	Be			
DIN ISO 13715 -0,4 +0,8	DIN ISO 2768-mK: 0,5 ... 6 ±0,1; 6 ... 30 ±0,2; 30 ... 120 ±0,3; 120 ... 315 ±0,5; 315 ...1000 ±0,8		Datum	Name	Benennung		
			JAKOB Antriebstechnik D-63839-Kleinwallstadt		Format A3 / Artikelnummer: MB - 083 20596		
					Ersatz für: -	ersetzt durch: -	

Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfältigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.