



A-A

Technische Daten:

Einstellbereich: 25 – 60 Nm

max. radiale Belastung: 9500 N

Masse: ca. 1,25 kg

Massenträgheitsmoment: $0,91 \cdot 10^{-3} \text{kgm}^2$

Nabenbohrung ϕD min/max: 11 / 32 mm

zulässige Betriebsdrehzahl: max. 4000 Upm

max. zulässiger Temperaturbereich: -30°C bis $+200^\circ\text{C}$

Werkstoffausführung: Vergütungsstahl

		Werkstoffbezeichnung		Werkstoffnummer		Maßstab	
		-		-		1:1	
		Rohteil-/Vorteilnummer		Gewicht			
		-		- kg			
		gepr.		29.06.20		AR	
		gez.		17.05.17		Be	
Passung		Abmaß		Datum		Name	
DIN ISO 13715		DIN ISO 2768-mK		Benennung		Format A4	
-0,4		0,5 ... 6 $\pm 0,1$		Sicherheitskupplung		MB - 146 20768	
+0,8		6 ... 30 $\pm 0,2$		Artikelnummer			
		30 ... 120 $\pm 0,3$		Ersatz für		-	
		120 ... 315 $\pm 0,5$		ersetzt durch		-	
		315 ... 1000 $\pm 0,8$					

**Sicherheitskupplung
SKW 60 - Standard**

MB - 146 20768

Ersatz für - ersetzt durch -